



Nachfolgend finden Sie die Artikelnummern der Materialien, die Sie zur Anfertigung dieser Armbänder benötigen.

Zum Biegen der Kettestifte ES-088/g benötigen Sie eine Rundzange (Art.: Zange3) und zum Kürzen der Kettelstifte einen Seitenschneider (Art.: Zange1).

**Modell 1:**

ES-203g = 1x, ES-088g = 1x,  
Hem-023 = 1x, ES-035.4g = 1x,  
ES-035.6g = 1x

**Modell 2:**

ES-203g = 1x, ES-088g = 1x,  
ALR6-aqua = 1x, ES-035.4g = 4x

**Modell 3:**

ES-203g = 1x, ES-088g = 1x,  
PCI12-921 = 1x, ES-035.4g = 2x

**Modell 4:**

ES-203 = 1x, ES-088 = 1x,  
ALR6-6 = 1x, ES-035.4 = 4x,  
ES-062 = 2x

**Modell 5:**

ES-203 = 1x, ES-088 = 1x,  
PP10-515 = 1x, ES-035.4 = 1x,  
ES-081 = 2x, ES-200 = 1x

**Modell 6:**

ES-203 = 1x, ES-178 = 1x

**Modell 7:**

ES-203 = 1x, ES-088 = 1x,  
ALR6-921 = 1x, ES-035.4 = 2x,  
ES-200 = 1x

**Modell 8:**

ES-203 = 1x, ES-159.12 = 1x,  
PF-993gr = 1x, KleberStrass244 = 1x  
zum Einkleben des Cabochons

Bei den Armbändern, die mit Kettelstiften (ES-088/g) gefertigt sind, werden die Perlen in der abgebildeten Reihenfolge aufgezogen, der Kettelstift gekürzt und am Ende eine Öse gebogen. Die Ösen der Armbänder werden an beiden Seiten mit 2 Flachzangen (Art: Zange2) aufgebogen und mit dem Mittelteil verbunden.